

Módulo de Salida

ZK1800HT



Características

- Almacena hasta 550 tarjetas
- Tecnología RFID (MIFARE)
- Diseño para interperie
- Pantalla LCD de 4 líneas
- Detección de posición de la barrera
- Botón iluminado para asistencia al usuario
- Gabinete de alta seguridad
- Operación 24/7
- Conectividad TCP/IP

El módulo de salida para estacionamientos permite recibir las tarjetas y dar la apertura a la barrera vehicular en un estacionamiento. Esto siempre y cuando el equipo valide adecuadamente el pago de la tarifa correspondiente.

Al igual que el módulo de entrada, esta unidad proporciona un rendimiento altamente eficiente con el mínimo de mantenimiento.

Especificaciones

Modelo	Módulo de Salida ZK1800HT
Conectividad	TCP/IP 10 /100 Mbps
Dimensiones	Frente: 41.30 cm, Fondo: 47.50 cm, Alto: 146.40 cm (16.25" (16.25" x 18.62" x 57.62")
Peso	85 kg / 187.4 Libras
Gabinete	Cal 16 Thk 1.50 mm (0.060"), acero al carbón rolando en frío ASTM A-1008, interiores de acero galvanizado, marco base en acero inoxidable
Pintura	Pintura horneada texturizada
Alimentación	120 VAC / 150 W
Temperatura	0°C a 50°C (32°F a 122°F), con accesorio calefactor -10° a 50°C (14°F a 122°F)
Almacenamiento	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Humedad	5% a 90% de humedad relativa, sin condensación
Operación RFID	Tarjeta Mifare clásica 1K/4K
Display	Display color azul (14.6 cm x 3.2 cm) (5.75" x 1.125"), 4 líneas x 40 caracteres
Intercomunicación	Preparaciones para intercomunicador
Colector de tarjetas	Contenedor para 550 tarjetas
Operación off line	Memoria SD 8GB / 1,500 operaciones de respaldo
Regulador de Voltaje	Regulador de 650 W



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2019, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.